



Bezfalcová obložková zárubeň VASCO DOORS 293 - 413 mm



tupo



VASCO DOORS - obložková bezfalcová obložka - spoj na



Bezfalcová obložková zárubeň VASCO DOORS pro sílu zdi 293 - 413 mm - typ L - R je určená pro 1-křídlé dveře bez polodrážky. Vyrábí se s rohovými spoji na pokos 45 stupňů nebo 90 stupňů na tupo s šířkou lícce 80 mm. Obložkové zárubně jsou dostupné ve všech dekorech fólie, tak i v CPL laminátu.

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Cena před slevou: 6 511 Kč

Cena se slevou 5 381 Kč

Prodejní cena se slevou

[Dotaz na produkt](#)

Popis

Zakázková výroba podle konkrétních požadavků.

Předpokládaná dodací lhůta je 4 - 6 týdnů.

Obložková zárubeň Vasco Doors 293 - 413 mm

Dostupné dekory

fólie **DECORATIVE**: Bílá křída (463), Bílá (910), Šedý beton (464), Šedý písek (465)

3D fólie **DECOR DESIGN**: Ořech columbia (473), Dub sonoma (690), Dub riviera (474), Ořech muškátový (475),

Buk jasmínový (476), Dub pálený (695), Dub šedý (676), Dub Aljaška (679), Dub stříbrný (682), Dub santa (661)

CPL laminát: Ořech (537), Mahagon (541), Dub rustikální (544), Dub kartáčovaný (545), Bílá (530), Dub skandinávský (547), Grafit (533)

Chcete lepší cenu? Napište na adresu objednavky@mandelli.cz. My Vám nabídku rádi zpracujeme.

Bezfalcové obložkové zárubn? jsou ur?ené pro

- 1-k?ídlé bezfalcové dve?e ší?ky: 600, 700, 800, 900 mm / 1970 mm výšky

Konstrukce zárubn?

Tato zárube? je ur?ena pro použití v kombinaci se všemi dve?ními k?ídly bez polodrážky. (Bezfalcové provedení)

Použití pro st?ny – p?í?ky o síle v rozmezí 75-593 mm, s rohovými spoji na pokos 45 stup?? OW (T3-B), nebo se spojem na tupo 90 stup?? OW (T3-P) s ší?kou límce 80 mm.

Složení kompletní zárubn?

- Dva svislé stojany v?etn? p?íslušenství
- 2 ks skrytých pant?
- protiplech magnetického zámku
- t?sn?ní
- ocelové upínací elementy k uchycení 3D pant?
- 1 ks nadpraží
- kompletní sada záklop? se spojovacím perem

Obložková zárube? je z výroby dodávána v rozloženém stavu a ur?ená ke kompletaci až na míst? montáže. Jednotlivé díly zárubn? jsou ve spoji? ?ezané pod úhlem 45 stup?? nebo na tupo 90 stup?? a p?ípravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

Povrchová úprava

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu bu? **laminát CPL** nebo **fólii DECORATIVE** nebo **fólii 3D DECOR DESIGN**. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce VASCO DOORS.

Rozsah regulovatelnosti

Zárubn? jsou dostupné v provedení s 26 regula?ními rozm?ry na r?zné síly zdi v rozmezí od 75 – 593 mm. Zárubn? s rozsahem regulovatelnosti A – T jsou dodávány s jednoduchou st?edovou ?ástí. Zárubn? s regulovatelností Q – Z se dodávají jako dvoudílné (standartní zárube? + st?edový opasek se spojovacím perem).

POZOR!!!

Zárube? s regulovatelností na sílu zdi A (75-90 mm) má odlišnou konstrukci. Standartn? je tato zárube? z výroby dodávána s regulovatelností pro sílu zdi 85-90 mm. Pro použití na st?nu o minimální síle 75 mm je nutné v míst? montáže zkrátit spojovací pero záklopu na požadovanou délku o 10 mm. V takovém p?ípad? bude obložka p?ípravena pro použití na st?nu s regulací 75 - 80 mm

Po?et kus? v balení: 1